

سبيد كج ساوه

طلاء الأسمنت الأبيض

الأسمنت الأبيض وللطلاء النهائي لتشطيب الأسطح الأسمنتية. يستخدم هذا المنتج للحصول على سطوح مستوية و مصقولة على الأسطح الأسمنتية.

الإعداد و طريقة الاستعمال

أضف ١٠ كجم من المنتج إلى ٣- ٢/٥ لتر ماء و اخلطه بخلاط كهربائي بسرعة منخفضة و انتظر ٥-٣ دقائق حتى ينقع الملاط تمامًا، ثم خلط مرة أخرى لمدة ٢-١ دقيقة حتى الحصول على خليط متجانس للاستخدام.

الملاحظات الهامة

- لا يستخدم في درجات حرارة أقل من ٥ درجات مئوية.
- يجب أن يكون سطح العمل خاليا من أي ملوثات مثل الغبار أو الزيت وغيرها.
- لا يضاف أي مواد مضافة مثل الأسمنت والجير وغيرها.
- يجب ألا يكون سطح الركيزة رطبًا جدًا أو جافًا.

المعلومات التقنية

- كمية استهلاك: كل كيس يغطي ١٥ مترًا مربعًا.
- تم تصنيف الحريق لهذا المنتج في فئة A1 وفقًا للمعايير الدولية .
- تاريخ الاستهلاك هو ١٢ شهرًا بعد تاريخ الإنتاج .

التغليف

- يتم تغليف هذا المنتج في أكياس ورقية ٢٠ كجم.
- تحفظ الأكياس في مكان جاف وبعيدا عن الرطوبة.
- يجب ألا يزيد الحد الأقصى لترتيب الأكياس فوق بعضها البعض عن ٩ أكياس.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| وقت الاستهلاك الأمثل | ٩٠ دقيقة |
| مقاومة الانحناء والضغط | ١٠.N/mm2 ٣.N/mm2 |
| الاستهلاك في كل من متر مربع | ٢/٥ - ١/٥ كجم |

العنوان: أتوستراد رسالت، بعد جسر سيدخندان، شارع الشهيد كابل، نهاية شارع محمودي، زقاق سبيد، مبنى سبيد كج ساوه

الرمز البريدي: ١٦٢١٦٧٦٧٥٧، الهاتف ٨٤٠٦٦-٠٢١، الفاكس: ٠٢١-٨٨٤٦٩٦٥١