

نام محصول: بتونه نقاشی بتونه نقاشی پایه گچی مشخصات فنی						
مقادیر اندازه گیری شده	مقادیر استاندارد	واحد اندازه گیری	روش آزمون و استاندارد مربوطه	ویژگی	ردیف	کد محصول: GI1007
سفید/90%	*	%	بصری/دستگاه	سفیدی	1	
0	*	200 میکرون	مانده روی الک-حداکتر	دانه بندی	2	
0	0	100 میکرون	INSO 12015-1	زمان کارپذیری	3	
250	20 ≤	دقیقه	INSO 12015-1	مقاومت خمی	4	
1.7	1 ≤	مگاپاسکال	INSO 12015-1	مقاومت فشاری	5	
3.5	2 ≤	مگاپاسکال	INSO 12015-1	چسبندگی	6	
0.28	*	مگاپاسکال	INSO 12015-1	سختی سطحی	7	
3.1	*	کیلوگرم بر متر مربع	INSO 12015-1	چگالی خشک	8	
1050	*	کیلوگرم بر متر مکعب	INSO 12015-1			



داده های جدول فنی در شرایط استاندارد بیان شده است و میتواند در شرایط مختلف کارگاهی و با توجه به سطح زیر کار تغییراتی داشته باشد

نکات، جزئیات و ویژگی ها

- با علامت کاربرد استاندارد ملی 1-12015 INSO 12015-1 و در طبقه C7، و مطابق با استاندارد بین المللی 1-EN13279-1
- واکنش در برابر آتش معادل درجه A1 طبق استاندارد ملی ایران شماره 8299
- مناسب جهت آماده سازی سطوح پیش از عملیات رنگ کاری
- مناسب برای اجرای انواع رنگ های روغنی، پلاستیک و اکریلیک
- جنسنده بسیار زیاد
- زمان کرارکرد مناسب
- پوششی دهنده سطح بسیار خوب
- دانه بنده بسیار نرم

جدول میزان مصرف (ضخامت اجرا 1 میلی متر)

میزان پوشش دهنده ازای هر کیسه	میزان پوشش دهنده ازای هر متر مربع	میزان مصرف در هر متر مربع
910 متر مربع	4.5 متر مربع	1.1 کیلوگرم

میزان مصرف تقریبی بوده و با توجه به جنس سطح زیر کار میتواند تغییراتی داشته باشد.

تمامی اطلاعات مبتنی بر دانش فنی و استانداردهای موجود و در شرایط محیطی استاندارد به دست آمده و ارائه شده است. خط مشی و استراتژی سازمانی شرکت سپیدگچ ساوه در راستای تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصولات بوده و در این راستا، شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد تا در هر زمان نسبت به تغییر داده های فنی اقدام نماید. در صورت هرگونه تغییر در مشخصات فنی داده های از پیش منتشر شده فاقد اعتبار بوده و داده های جدید از طریق وبسایت شرکت در اختیار شما قرار داده می شود. بدینهی است تهدید این شرکت محدود به استفاده صحیح از محصول در شرایط مناسب محیطی منطبق بر استانداردها و دستورالعمل های منتشره میباشد. لازم به ذکر است تمامی دانش فنی مهندسی، استانداردها و طریقه استفاده در این برگه گنجانده نشده و مجریان موظف به بکارگیری همه دستورات فنی اجرایی به صورت جداگانه می باشند.